

FORMULARUL F5

OBIECTIV

PROIECTANT

S.C. VEST INSTAL S.R.L.

„CONSOLIDARE SI RENOVARE ENERGETICA A CAMINULUI
CULTURAL SMÂRDAN”

FISA TEHNICA IE Nr.23

Utilajul, echipamentul tehnologic: Detector de geam spart

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii Tehnici si Functionali: Detector de geam spart, pentru interior; protecție perimetrală; spațiu protejat: până la 9 m, 170°; se poate monta pe perete sau tavan, niciodată pe același perete cu geamul protejat sau la mai puțin de 1 m distanță; detecție microprocesor; foarte bună imunitate la alarme false datorită analizei complexe a sunetului (4 frecvențe) specific geamului spart precum și a presiunii aerului; tipuri de geam: normal, securizat, armat și laminat; terminal latch; circuite de reducere a semnalelor parazite; foarte bună imunitate la perturbațiile induse de radiofrecvență, descărcări electrostatice, interferențe tranzitorii instantanee etc; temperatură de funcționare (-10;55) grade Celsius; EN 50131 gradul 3		
2	exploatare: Nu necesita o intretinere speciala, in afara celor specificate in cartea tehnica.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: In conformitate cu standardele relevante.		
4	Conditii de garantie si postgarantie: 2 ani din ziua receptiei finale.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic:		

Precizare:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1.

