

## FISA TEHNICA - mașină de măturat stradal cu echipament de iarna - 1 bucată

| Nr crt | Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini   | Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Furnizor / Producator |
|--------|---|---|-----------------------|
| 0      | 1   | 2   | 3                     |
| 1      | <p>Echipamentul trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilaj compact și versatil</li> <li>- concepție modernă în concordanță cu standardele actuale în domeniu</li> <li>- motor industrial alimentat cu benzină</li> <li>- emisii poluante conform norme Stage V sau EURO 6</li> <li>- capacitate cilindrică: minim 1400 - maxim 1600 cmc</li> <li>- putere: minim 30 KW - maxim 40 KW</li> <li>- capacitate rezervor combustibil – minim 50 de litri - maxim 60 litri</li> <li>- transmisie hidrostatică variabilă continuu, complet automată fără a fi nevoie de intervenția operatorului pentru schimbarea treptelor de viteză</li> <li>- tracțiune 4x4 permanentă</li> <li>- punte față viratoare</li> <li>- sistem automat de extindere a ecartamentului axei față pentru asigurarea unei stabilități superioare la viteza de transport</li> <li>- suspensie cu arcuri elicoidale și amortizoare hidraulice</li> <li>- viteză de transport: minim 30 km/h - maxim 40 km/h</li> <li>- capacitate urcare rampe: minim 15% - maxim 20%</li> <li>- șasiu rigid din oțel tratat anticoroziv</li> <li>- raza de întoarcere între pereti: minim 3200 mm - maxim 3800 mm</li> <li>- lățime maximă caroserie: 1150 mm (fără oglinzi)</li> <li>- înălțime maximă caroserie: maxim 2000 mm</li> <li>- greutate maximă admisă: minim 2300 kg - maxim 2600 kg</li> <li>- cabina confortabilă cu un loc dotată cu sistem de aer condiționat și încălzire</li> <li>- deschidere tip trapă manuală în partea superioară a cabinei</li> <li>- scaun operator cu reglaje multiple și centură de siguranță</li> <li>- uși laterale dotate cu geamuri glisante</li> <li>- display digital multifuncțional</li> <li>- sistem de comandă pentru funcții tip joystick</li> <li>- în conformitate cu normele UE pentru utilizarea pe drumurile publice</li> <li>- echipare cu girofar și faruri de lucru</li> <li>- container colectare construit din oțel inoxidabil - INOX</li> <li>- capacitate container: minim 1,5 mc - maxim 2 mc</li> <li>- înălțime golire container: minim 1400 mm - maxim 1500 mm</li> <li>- sistem cu 2 perii de maturare frontale cu diametru de minim 750mm care colectează deseurile către o gura de aspiratie centrala</li> <li>- ajustare independentă din cabina pentru fiecare perie</li> <li>- lățime maturare maximă: minim 2100 mm</li> </ul> |   |                       |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- temperatura de lucru – 30oC ... + 38oC;</li><li>- protecție climatică : normală;</li><li>- mediul de lucru : condiții normale, praf, ploaie, zapada, noroi, drumuri asfaltate, trotuare si alei.</li></ul> |  |  |
|--|--|--|--|