

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
DIRECȚIA MANAGEMENT LOGISTIC

Specificație tehnică nr. 64460/05.02.2007
Exemplar nr. 1

AVIZAT

Împuternicit **DIRECTOR GENERAL AL
DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENT
LOGISTIC ȘI ADMINISTRATIV**

Chestor

MATEI STANCIUC



A P R O B

INSPECTOR GENERAL

General locotenent

SECARĂ VLADIMIR



De acord, rog aprobați și avizați

ȘEFUL DIRECȚIEI MANAGEMENT LOGISTIC

Colonel

Ing. NIȚĂ AURELIAN

Ing. Niță Aurelian

EGHILET CU DOUĂ RAMURI

1. GENERALITĂȚI

1.1. Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile și condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecționat.

1.2. Eghiletul se compune din două ramuri (vițe) împletite, două rânduri de șnur simplu ce încadrează cele două ramuri împletite, două șnururi prevăzute cu nod dublu în prelungirea ramurilor împletite și două cuie pentru eghileți. Cuiul este executat din polistiren antișoc, este metalizat și este prevăzut în interior cu o greutate din plumb.

1.3. Eghileții se poartă la uniforma de ceremonie și de reprezentare a cadrelor militare (care nu au dreptul la uniformă de ceremonie).

1.4. Eghileții se confecționează pe trei mărimi :

- mărimea I corespunde taliei 0 și I
- mărimea II corespunde taliei a II-a și a III-a
- mărimea III corespunde taliei a IV-a.

1.5. **Produsul** gata confecționat trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificații tehnice și a modelului omologat.

2. MATERIALE FOLOSITE

Nr. crt.	Denumirea materialului	Utilizare
1.	Șnur din mătase roșu-purpură cu Ø 4,5 mm	Ramuri împletite
2.	Fir răsucit din relon roșu-purpură	Pentru cheiță, pentru înșirat
3.	Polistiren antișoc metalizat alb-argintiu - două bucăți	Cuie eghileți
4.	Plumb	Contragreutate pentru cuie

NOTĂ : Producătorul se va asigura că toate materialele utilizate în procesul de fabricație au calitatea impusă de cerințele prezentei specificații tehnice și garantează că nu au efecte nocive asupra utilizatorilor.

Mostrele de produs prezentate în cadrul procedurilor de achiziție ca propunere tehnică, vor fi însoțite de certificate de conformitate și buletine de analiză, emise de un laborator specializat recunoscut în țările Uniunii Europene, pentru materiile prime și auxiliare folosite la realizarea acestora.

Materialele auxiliare trebuie să aibă caracteristicile tehnice referitoare la modificările dimensionale la spălat și rezistențele vopsirilor compatibile cu cele ale materiei prime de bază.

3. DIMENSIUNI ȘI TOLERANȚE

Nr crt	Părți componente	MĂRIMI			Toleranțe ±
		1	2	3	
1.	Lungimea ramurei împletită care trece prin față	60	55	50	± 1
2.	Lungimea ramurei împletită care trece prin spate	80	75	70	± 1
3.	Lățimea ramurei împletită măsurată pe mijloc	2	2	2	± 0,2
4.	Lungimea șnurului din prelungirea ramurei cu nodul făcut	30	25	20	± 2
5.	Distanța între ramurile împletite	4,8	4,8	4,8	± 0,2
6.	Lungimea viței exterioare a ramurii împletite care trece prin față de la un capăt până la celălalt	66	61	56	± 1
7.	Lungimea viței interioare a ramurii împletite care trece prin față de la un capăt până la celălalt	54	49	44	± 1
8.	Lungimea viței exterioare a ramurii împletite care trece prin spate de la un capăt până la celălalt	88	83	78	± 1
9.	Lungimea viței interioare a ramurii împletite care trece prin spate de la un capăt la celălalt	72	67	62	± 1



4. CONFEȚIONAREA

4.1. Ramurile împletite se confeționează din șnur din mătase roșu-purpură Ø 4,5 mm. Acestea sunt dispuse una în prelungirea celeilalte.

4.2. Prin împletitură se introduc două fire din relon răsucit având aceeași nuanță ca și șnurul din care a fost împletită ramura.

4.3. Cu ajutorul firelor de relon răsucit introduse prin împletitură, ramurile se strâng până ajung la dimensiunile și forma stabilită. Eghiletul se măsoară pe axul împletiturii.

4.4. Capetele ramurilor rămase libere continuă fiecare cu câte un șnur prevăzut cu nod dublu fixat la 1/3 de la capătul ramurii împletite.

4.5. Ramurile împletite sunt încadrate pe ambele părți cu un șnur simplu de Ø 4,5 mm.

4.6. Între cele două ramuri și la capetele acestora se confeționează câte un ochi din fire răsucite din relon, care fixează eghiletul în nasturi de sub epolet și de sub reverul vestonului.

4.7. La capătul șnurului cu nod dublu se fixează cuiul de eghilet prin coasere.

4.8. Eghileții vor fi confeționați din șnur fără defecțiuni, având aceeași nuanță de culoare.

4.9. Cuiul pentru eghileți se confeționează din polistiren antișoc prin injectare. După injectare în matriță, cuiul și capacul se acoperă prin metalizare cu un strat subțire de vopsea de culoare alb-argintie. Cuiul de eghilet va fi metalizat uniform, fără scurgeri de material. Cuiul se compune din trei piese : capac, cuiul propriu-zis și plumb.

5. RECEPȚIA CALITATIVĂ

Recepția calitativă se face de către reprezentanți ai unității beneficiare la sediul furnizorului care se obligă să asigure condiții optime pentru efectuarea acestei operațiuni. În cazuri deosebite recepția poate fi făcută de către reprezentantul beneficiarului la locul de depozitare, situație în care furnizorul își asumă întreaga responsabilitate asupra eventualelor vicii ascunse de fabricație privind calitatea țesăturii. Orice livrare va fi însoțită de buletin de analiză și de declarație de conformitate. **Buletinele de analiză vor fi emise de un laborator specializat pentru încercări fizico-mecanice și chimice, acreditat.**

Ministerul Administrației și Internelor prin organele de specialitate din structură și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite, a respectării procedurilor pe fluxul de fabricație, inspecții finale la produsele ce se/sau au fost livrate unității contractante, urmând a se lua măsurile corespunzătoare în cazul constatării de neconformități.



6. MARCARE, AMBALARE, DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

MARCARE

Fiecare eghilet este prevăzut cu o etichetă din carton pe care se menționează :

- denumirea furnizorului ;
- denumirea produsului ;
- anul confectionării ;
- semnul de control.

AMBALARE

Eghileții se împerechează câte 10 bucăți din aceeași mărime în pungi de polietilenă. Eghileții se introduc câte 10 pungi într-o cutie de carton. Ultimul pachet poate conține eghileți de mărimi diferite.

Pe cutii se lipesc câte o etichetă din carton cu următoarele date :

- denumirea furnizorului ;
- denumirea produsului ;
- număr de bucăți.

DEPOZITARE

Depozitarea se face în spații uscate, aerisite, ferite de influența razelor solare sau a acțiunii dăunătorilor (moli, rozătoare).

TRANSPORT

Transportul se face cu mijloace de transport curate și acoperite.

ÎNTOCMIT

ȘEFUL SERVICIULUI INTENDENȚĂ
Col.
dr. ing. HANDOLESCU ION

OFIȚER SPECIALIST-I
Cpt.
ec. DRAGOLICI CRISTIAN

SUBOFIȚER TEHNIC
Plt.
STAN AUREL



EGHILER CU DOUA RAMURI

