

FORMULAR F5**OBIECTIV: CENTRU VARSTNICI****Proiectant de specialitate arhitectura: DESIGN VITAMIN S.R.L.****CENTRU VÂRSTNICI
FISA TEHNICĂ nr. D41***(schiță orientativă)***Aspirator uscat profesional**

Aspirator uscat profesional		Corepondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire,adresa telefon,fax)																		
Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini																				
0	1	2	3																		
A	Aspirator uscat profesional																				
1	Parametrii tehnici si functionali: - Date tehnice <table><tr><td>Tipul de curent. (Ph/V/Hz)</td><td>1 / 220 - 240 / 50 - 60</td></tr><tr><td>Vacuum (mbar/kPa)</td><td>220 / 22</td></tr><tr><td>Debit aer (l/s)</td><td>43</td></tr><tr><td>Performanță evaluată (W)</td><td>700</td></tr><tr><td>Capacitate container (l)</td><td>12</td></tr><tr><td>Diametru nominal standard</td><td>Diametrul intern 35</td></tr><tr><td>Nivelul presiunii acustice (dB(A))</td><td>60</td></tr><tr><td>Greutate cu ambalaj. (kg)</td><td>9,6</td></tr><tr><td>Dimensiuni (L x l x H). (mm)</td><td>410 x 315 x 340</td></tr></table> Echipament <ul style="list-style-type: none">Furtun de aspirare: 2 m, cu cotTub de aspirare.: 2 Pieces, 0.5 m, Metal.Filtru de protecție a motorului: 1 PiecesPunga filtru: 1 Pieces, PâslăDuza de podea CombiMaterial container: Plastic	Tipul de curent. (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60	Vacuum (mbar/kPa)	220 / 22	Debit aer (l/s)	43	Performanță evaluată (W)	700	Capacitate container (l)	12	Diametru nominal standard	Diametrul intern 35	Nivelul presiunii acustice (dB(A))	60	Greutate cu ambalaj. (kg)	9,6	Dimensiuni (L x l x H). (mm)	410 x 315 x 340		
Tipul de curent. (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60																				
Vacuum (mbar/kPa)	220 / 22																				
Debit aer (l/s)	43																				
Performanță evaluată (W)	700																				
Capacitate container (l)	12																				
Diametru nominal standard	Diametrul intern 35																				
Nivelul presiunii acustice (dB(A))	60																				
Greutate cu ambalaj. (kg)	9,6																				
Dimensiuni (L x l x H). (mm)	410 x 315 x 340																				

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem clema pentru prelungirea furtunului ▪ Clasa de protecție: II ▪ Coș de filtrare permanent: Nailon 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Întocmit,
Arh.Kundi Ștefan