

FORMULAR F5**OBIECTIV: CENTRU VARSTNICI****Proiectant de specialitate arhitectura: DESIGN VITAMIN S.R.L.****CENTRU VÂRSTNICI****FISA TEHNICĂ nr. D68***(schiță orientativă)**Masina de spalat vase profesionala cu incarcare frontala, incorporabila, pentru farfurii, pahare si tacamuri*

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Mașină de spălat vase profesională		
1	Parametrii tehnici si functionali: Panou de comanda electronic, Afisaj digital ce indica nivelul temperaturii, Interfata USB, Sistem de numarare al ciclurilor de spalare esential pentru controlul consumurilor de agenti de curatare si al sistemului de dedurizare, 2 Programe, Cicluri spalare 60/ 150 secunde, Functie Thermostop ce garanteaza temperatura de spalare si limpezire, Program de autoigienizare a masinii pentru rezultate superioare ale spalarii, Productivitate 60 cosuri/h, Structura din otel inox, Usa cu dubla izolatie, Sistem de blocare de siguranta a usii, Inaltime utila de incarcare 360 mm, Cuva cu colturi rotunjite, Capacitate 25 lt, Sistem de spalare cu brate rotative ce distribuie uniform apa, Brate de clatire usor detasabile fara unelte, Duze embosate ce previn colmatarea jetului de apa, Dispenser de detergent optional, Dispenser agent limpezire, Sita de filtrare ce asigura colectarea reziduurilor, Pompa pentru spalare fiabila si eficienta, Pompa pentru limpezire inclusa, Asigura rezultate superioare si permite functionarea la presiuni de apa scazute, Boiler incorporat, Temperatura spalare 60 grC, Temperatura limpezire 82 grC, Suport de cosuri realizat prin ambutisare, Dimensiuni cos compatibil 500x500 mm, 1 Cos farfurii, 1 Cos tacamuri, Furtun de alimentare cu apa, Consum de apa 2.3 lt/cos, Furtun de scurgere inclus, Cablu electric de alimentare, Rezistente de incalzire cu eficienta energetica ridicata, Putere pompa spalare 0.34 kW, Putere electrica 5.9 kW, Tensiune de alimentare 380V, Nivel redus de zgomot, Greutate neta 54 kg, Dimensiuni 576x604x820 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Necesita obligatoriu instalare autorizata		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie -garantie min. 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Întocmit,
Arh.Kundi Ștefan