



LEGENDA DESFACERI:

desfacere pereti de compartimentare din BCA

desfacere ghene doar daca nu respecta cerintele de rezistenta la foc conform plan propunere

A

desfacere corpuri sanitare

B

desfacere calorifere - 5 bucati

C

desfacere usi din lemn, inclusiv tocuri de lemn

D

desfacere ferestre de lemn

ALTE DESFACERI

plafonate false suspendate din gips-carton

scoatere si eliminare sapa existenta

instalatie electrica si corpuri de iluminat

instalatie sanitara si termoficare

LEGENDA SIMBOLURI

stalp din beton armat

perete beton armat

perete zidarie - BCA

grinda beton armat

n=245

perete zidarie - BCA cu inaltime de 2.45 m

tablou electric

ghena de instalatii - se va confirma in santier

L

tamplarie lemn - usi pline si ferestre cu geam simplu clar

calorifer fonta (restul de calorifere sub ferestre in nise)

acces spatii studiate

zona studiu

NOTA:

- inainte de inceperea lucrarilor de executie (propunere) efective se vor verifica prin sondaj (carotare) materialul si grosimea peretilor ghelelor. Ca etapa urmatoare se va determina de catre proiectant daca respecta cerintele la foc. In caz contrar se vor desface si se vor refaca cu elementele constructive ce respecta cerintele privind securitatea la incendiu.

- avand in vedere ca in timpul relevului nu s-au putut face sondaje si teste pentru elementele de constructii existente, acestea se vor face dupa eliberarea spatului si demolarea peretilor neportanti. Se vor testa elementele indicate in plansa PR 01.

- dimensiunile sunt in centimetri si in metri;

CATEGORIA DE IMPORTANTA: "C" - normala - conform HGR 766/1997

CLASA DE IMPORTANTA: "II" - conform P-100/1/2006

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II (art. 2.1.9 din P118/99)

Risc de incendiu: MIC (art. 2.1.3 din P118/99)

h/l= 420 / 594 (0.25m2)

Alipplan 2025