



Beton C 8/10 - B 150
C 16/20 - B 250
Otel OB 37
BST500S

Pentru turnare pe timp calduros se va folosi aditiv
intarziator de priza+superplastifiant
Pentru turnare pe timp friguros (sub 5°C) se va folosi
aditiv anti-inghet si accelerator de priza.

NOTA
CONFORM HG766/1997, CONSTRUCTIA SE INCADREAZA IN CATEGORIA DE IMPORTANTA "C".
CONFORM P100-1/2019, ZONA SEISMICA ESTE CARACTERIZATA DE $a_0 = 0.20g$, $T_c = 1.0$ sec.

VERIFICATOR/EXPERT:		NUME		SEMNATURA		DATA	
VERIFICATOR:		A1, A2, A3		EXPERT/EXPERTA		DATA	
EXPERT TEHNIC:		A1, A2, A3		EXPERT/EXPERTA		DATA	
BENEFICIAR				PROIECTANT			
S.C. URBAN PLANNING ARCHITECTURE S.R.L.				S.C. U.A.T. SCAESTI			
CUI: 398468				CUI: 398468			
E-mail: urbanplanning@up.ro				E-mail: scaesti@uat.ro			
PROIECTAT				PROIECTAT			
Ing. J. PLOIA				Ing. J. PLOIA			
DESINAT				DESINAT			
Ing. J. PLOIA				Ing. J. PLOIA			
TITLU PAGINA				TITLU PAGINA			
DETALII ARMARE STALPI				DETALII ARMARE STALPI			
Proiect numar:				Proiect numar:			
68.24/U.P.A.				68.24/U.P.A.			
Faza:				Faza:			
P.T.H.-D.D.E.				P.T.H.-D.D.E.			
Planşa numar:				Planşa numar:			
R-15				R-15			