


SCARA 1:50



SCARA 1:50



NOTA:
-Acoperirea nominala cu beton a armaturilor este:

- radier 45mm
 - pereti 40mm
 - placa interior 20mm
 - exterior 30mm
- Zona superioara a caminului se va betona pana la cota 0.00(cota finita drum), daca partea carosabila nu este din asfalt.
- Prezenta plansa se va cifi impreuna cu plansele de instalatii hidraulice.
- Capacul va fi carosabil cu rama patrata, clasa D 400.
- Dimensiunile pariale ale armaturilor sunt cotate la interior.

Marca	ø	Buc	Lungime	OB 37		PC52				
				ø 6	ø 10	ø 8	ø 10	ø 12	ø 18	ø 20
1	12	21	5.15					108.15		
2	12	42	4.65					195.30		
3	12	21	5.05					106.05		
4	20	6	2.00							12.00
5	10	152	2.35				357.20			
6	10	64	3.30				211.20			
7	10	32	6.20				198.40			
8	6	78	0.30	23.40						
9	6	78	0.60	46.80						
10	10	34	0.85		28.90					
11	10	32	3.00				96.00			
12	10	4	1.05		4.20					
13	18	4	2.40						9.60	
14	18	12	3.30						39.60	
15	10	13	3.90				50.70			
16	12	2	3.60					7.20		
17	10	13	3.80				49.40			
18	10	34	0.85		28.90					
19	8	7	0.65			4.55				
20	8	7	0.70			4.90				
21	10	12	Lm=0.90			10.80	10.80			
22	10	12	1.00				12.00			
23	10	12	Lm=2,03				24.36			
24	10	6	Lm=2.48				14.88			
25	10	6	Lm=2,43				14.58			
26	12	8	1.70					13.60		
27	12	2	1.40					2.80		
28	12	48	1.80					86.40		
29	12	6	1.75					10.50		
ml/ø				70.20	62.00	20.25	1039.52	530.00	49.20	12.00
kg/ml				0.222	0.617	0.395	0.617	0.888	1.998	2.466
kg/ø				15.58	38.25	8.00	641.38	470.64	98.30	29.59
TOTAL		ka/buc	54		1248					

BETON DE EGALIZARE	C8/10,X0,Dmax 32,S3,CEM II B-M (S-LL) 32.5 R
BETON ARMAT	C 25/30,XC4,XF3,C10.2,Dmax 22,S3,P4,CEM II/A-S 32.5R
OTEL BETON	OB 37. PC 52

Retele apa
Camin tip 18-Plan Armare

CS-RE-PT/DA-A-R-18.2

0