

**Fișa tehnică nr. 1**  
**Transpalet electric cu catarg**

**Specificații și caracteristici tehnice**

- Capacitate min 1000 kg,
- Înălțime de ridicare 1500 mm – 1900 mm
- Distanța până la centrul de greutate: 600 mm
- Încărcare pe osie cu sarcină față / spate: 600 - 850 kg
- Încărcare pe osie fără sarcină față / spate: 350 - 110 kg
- Roți: Poliuretan
- Tip roți sarcina: Simple / Tandem
- Număr roți față / spate: 1x + 1 / 4
- Material roți direcție / tracțiune: Nailon
- Material roți sarcina: Poliuretan / Nailon
- Lățime bandă de rulare, față: 550 mm
- Lățime bandă de rulare, spate: 390 mm
- Înălțime, coborâtă: 85 mm
- Latime peste furci: 540 mm
- Gardă la sol centru ampatament: 30 mm
- Frâna de serviciu: electric
- Putere motor ridicare: 2.2 kW
- Baterie conform DIN 43531/35/36
- Tensiune baterie / capacitate nominală: 24V / 85Ah
- Tensiune de alimentare stație încărcare: 220-240 V
- certificate de producător: conformitate CE
- clasa de protecție: min IP54

**Termen minim de garanție : 24 luni**

