

FISA TEHNICA NR.1S

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: POMPA SUBMERSIBILA Q=2MC/h

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini		Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Producator
1		2	3
Parametrii tehnici si functionali :			
-tipul constructiv	POMPA ACTIVA		
-racorduri	cu flansa		
-domeniu de utilizare	-25°C+120°C		
-Debit pompa activa	2mc/h		
-Inaltime de pompare pompa activa	6mcA		
-tensiunea curentului electric pompa activa	1x230V		
-frecvența curentului electric	50Hz		
-puterea absorbita pompa activa	1kW		
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare :			
-randamentul minim global al pompei (M+P+C.F.)	68%		
Conditii privind conformitatea cu standarde relevante :			
-să posede act de omologare sau agrement tehnic			
-se va prezenta in mod obligatoriu fisa tehnica a producatorului, semnata si stampilata de producator			
Conditii de garantie si postgarantie			
- termen de garantie minim	2 ani		
- termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garantiei	3 zile		
- asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garantie	10 zile		
- durata minima de viata	10 ani		
Alte conditii cu caracter tehnic			
- se va prezenta prospect redactat în limba română			
-toate condițiile si caracteristicile mentionate în specificația tehnică, sunt obligatorii.			

PROIECTANT
ing. Mihai STAIN



OFERTANT