


































- Legenda**

  - Suprafață de implementare
  - Limite cadastrale
  -  Grădini comunitare
  -  Zonă acoperită cu arbuști
  -  Zonă acoperită cu trifoi pitic
  -  Zonă acoperită pajisii de flori
  -  Grădini de plante/Managementul apelor pluviale
  -  Aiei piatră spartă
  -  Aiei asemănător pietrei
  -  Shared space - spații partajate
  -  Pavaj Pietonal Accesuri
  -  Pavaj Pietonal
  -  Pavaj Circulabil auto/pietonale
  -  Asfalt Carosabil
  -  Construcții
  -  Arbore propus
  -  Arbore existent
  -  Arbore existent propus spre transplantare
  -  Arbori propuși spre extragere
  -  Bazine de retenție apo pluviale

-  Corp de iluminat cu montaj pe stalp, echipat LED 35W, min. 4850nm, temperatura de culoare IP66, complet echipat;
-  Corp de iluminat cu montaj pe stalp, echipat cu modul LED 27W, min. 3450nm, temperatura de culoare 4000K, IP66, raport  $1/H = 2/1$ , complet echipat;
-  Corp de iluminat cu montaj pe stalp, echipat 27W, min. 3450nm, temperatura de culoare 4 raport  $1/H = 1.25/1$ , complet echipat;
-  Corp de iluminat cu montaj pe stalp, inclusiv echipat cu modul LED 50W, min. 2000nm, temperatura 3000-4000K, IP66, CRI min. 80, complet echipat;
-  Corp de iluminat cu montaj în varful stalpului modul LED 53W, min. 6000nm, temperatura d 2700K, IP65, CRI min. 80, complet echipat;
-  Stalp iluminat complet echipat inclusiv corpi Cigarette 89W, min. 4250nm, CRI min. 80, cutie din flansa prindere, H=4m;
-  Corp de iluminat cu montaj pe bolard H=0.89 modul LED 12W, min. 1880nm/782nm, temperatura 3000K, IP66, CRI min. 80, complet echipat;
-  Grătar arbore
-  Coș strădal gunoi
-  Raster biciclete
-  Bancă stat
-  Mobilitate stradal pentru persoane cu dizabilități
-  Bancă circulară
-  Bolard delimitare
-  Masă sah