



FIȘĂ TEHNICĂ

FORMULAR F5

OBIECTIV: SUSȚINEREA INTERMODALITĂȚII ȘI TRANSPORTULUI ALTERNATIV ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Amplasament: TÂRGOVIȘTE

PROIECTANT: F.I.P. CONSULTING S.R.L.

SPECIALITATE: INSTALATII ELECTRICE

FIȘĂ TEHNICĂ NR. FT 87

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Statie de incarcare electrica rapida – 120kW

Nr. Crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <ul style="list-style-type: none">Putere nominală de încărcare 120 kWPutere maximă de încărcare 180 kWVoltaj 1000 VdcAlocare dinamică a puteriiConectori 2 x CCS sau 1 x CCS + 1 x CHAdeMO (lungime cablu 5 m sau 6 m)Display de 10,4 inch ușor de folosit și intuitivRobustă și rezistentă la intemperii, greutate aprox. 120 kg.Conectivitate Ethernet, 4G, Wi-Fi, OCPP 1.6 (standard)Identificare utilizator: card RFID, Aplicație mobilă (opțional)Terminal de plată (Payter) opțional		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Tip stație: Stație de încărcare rapidă în curent continuu Conectivitate: Bluetooth, GPRS, WiFi Tipul de alimentare: TN-S, TN-C-S, TT, IT Tensiunea: CCS2: 200-1000Vdc, CHAdeMO: 200-500Vdc Puterea maximă: 180 kW Tip de încărcare: 2xCCS2sau1xCCS2+1xCHAdeMO Curent maxim: 300A max. (CCS2), 125A max. (CHAdeMO) Indice de protecție: IP 55, IK 10 Conectivitate: LAN Ethernet + WiFi, 3G/4G Interfața cu utilizatorul: Display color cu touch de aprox. 10,4 inch Temperatură de funcționare: -35 °C / 50 °C Temperatură de depozitare: -40 °C / 60 °C</p> <p>Autentificare: cititor RFID Eficienta: ≥94% Factorul de putere: >0.98</p>		



FIP CONSULTING

LINKING OPPORTUNITIES

	Protocol de comunicare: min OCPP 1.6 Mod de instalare: pe podea/placa betonata Dimensiuni: aprox. 800*2050*750mm		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante <ul style="list-style-type: none">• Certificari: min. CE		
4	Condiții de garanție și postgaranție <ul style="list-style-type: none">• Garanție min. 3 ani		
5	Condiții cu caracter tehnic Conectivitate: WIFI, LAN Ethernet , 3G/4G Control: Conectează și Încarcă, Carduri RFID, Aplicație Protecție IP: IP54 Dimensiunile propuse sunt aproximative, acceptandu-se variatii de $\pm 10\%$.		



PROIECTANT
F.I.P.
CONSULTING
S.R.L.
FIP CONSULTING
LINKING OPPORTUNITIES

