

**ANEXA 4 la caietul de sarcini**  
**FISA TEHNICA NR: 4**

A. SPECIFICATIE TRACTOR

Dimensiuni si mase tehnice

Masa operationala minima (kg): 3700 kg

Lungime/latime/inaltime : min. 4650/2150/3100

Ampatament : min 2300 mm

Garda la sol : min 400 mm

Contragreutati fata: Da

Motor/tractiune

Putere motor : min. 108 CP

Capacitate cilindrica: min 3300 cmc

Norma de poluare motor — stagiou V

Turatie nominala :2400 rot/min

Ambreiaj: uscat

Cutie de viteze : mecanica

Transmisie: Sincroznizat cu inversor si reducere cu 18 viteze inainte si 18 viteze inapoi

Directie : hidrostatica

Diferential:blocabil

Tractiune: 4x4

Jante/anvelope/instalatie

Anvelope: anvelope fata 2 buc tip 380/70 R24

Anvelope spate - 2 buc tip 520/70 R34

Aparatori de noroi: la rotile fata/spate

Instalatia electrica -12 V, cu faruri in masca, instalatie de semnalizare, tablou de bord cu termometru si contor de ore

Cabina

Sa corespunda normelor OECD, cu instalatie de incalzire si ventilatie, cu sistem de filtrare a aerului, tavan, geamuri laterale si spate rabatabile, proiectoare de lucru fata/spate, scaun

Alte echipamente:

Rezervor de combustibil cu capacitate de 135 litri

Priza de putere: cu doua turatii 540 si 1000 rot/min cu arbore de min.  
32mm cu 6 caneluri

Compresor aer

Circuit de frana pneumatica cu cuple pentru franare  
remorca

## C. SPECIFICATII TEHNICE INCARCATOR FRONTAL

Inaltime maxima de ridicare: min 3300 mm

Capacitate maxima de ridicare min 1100 kg

Incarcator frontal

Unghi descarcare min 40 °

Adancime de sapare min 100 mm

Sistem manevrare rapida JoyStick

A 3-a functie hidraulica

Montaj pe tractor